

Specyfikacja techniczna windy

Parametry techniczne dźwigu	
Producent	Dowolny
Typ dźwigu	-
Przeznaczenie	osobowy, przystosowany dla niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 r.
Rodzaj napędu	elektryczny, bezreduktorowy z VWF
Moc silnika	ok. 5 kW
Udźwig	Ci = 630 kg / 8 osób
Sterowanie	mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe
Prędkość	1,0 m/s
Ilość przyst. / drzwi	4 - / - 4
Wysokość podnoszenia	ok. 8,5 m
Głębokość podszybia	1200 mm
Wysokość nadszybia	3500 mm
Szyb	żelbetowy, o wymiarach wewn. 1650 x 1750 mm
Położenie maszynowni	maszynownia nie jest wymagana, napęd umieszczony na ścianie bocznej szybu, szafa sterowa przy otworze ostatniej kondygnacji
Kabina	nieprzelotowa
Wymiary kabiny	1100x1400x2200 mm
Rodzaj drzwi	automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe
Wymiary drzwi	900 x 2000 mm
Temperatura pracy dźwigu	min. +5°C, max. +40°C
Ilość startów / 1h	180
Zasilanie	prąd trójfazowy, 3 - 400V / 50 Hz

Wykonanie dźwigu	
Drzwi kabinowe	panele ze stali plastyfikowanej, wejście zabezpieczone fotokomórką
Drzwi przystankowe	panele i ościeżnice gruntowane proszkowo (kolor jasnoszary)
Ściany kabiny	panele ściennie, portal wejściowy, cokoliki i detale ze stali plastyfikowanej
Poręcz	ze stali plastyfikowanej na ścianie tylnej
Podłoga	wykładzina antypoślizgowa
Oświetlenie	sufit podwieszany ze stali plastyfikowanej z oświetleniem LED
Lustro	na połowę ściany tylnej
Kaseta dyspozycji	w kolumnie ze stali plastyfikowanej