

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont stołówki oraz dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla potrzeb realizacji Wieloletniego Rządowego Programu *Posiłek w szkole i w domu* na lata 2024-2028

Zadanie nr 1			
Usługi remontowo-adaptacyjne w stołówce lub pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków			
Lp.	Nazwa	Minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	Drzwi z oknem podawczym i montażem	• drzwi aluminium zimne • 1050 mm x 2060 mm • kolor ral 9006 (srebrny) • skrzydło drzwi z oknem podawczym na wysokości 950 mm. • rozmiar okna 488 mm x 550 mm • dół skrzydła panel • okienko szyba bezpieczna mleczna • góra skrzydła szyba bezpieczna mleczna klamka, • jedna sztuka zamek • parapet wewnętrzny pcv kolor srebrny 400 mm. x 1200 mm.	1
2.	Okno podawcze z parapetem i montażem	• okno podawcze 1140 mm x 1120 mm • profil aluminium zimne • kolor ral 9006 (srebrny) • kwatera dolna przesuwana do góry na siłowniku sprężynowym • szyba dolna bezpieczna mleczna, górna bezpieczna	1

Zadanie nr 2			
Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej			
Lp.	Nazwa	Minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	Piec konwekcyjny z nawilżaniem, ShopCook, manualny, 4x600x400 4xGN 1/1, P 6.3 kW; z montażem	• głębokość [mm]: 805 • głębokość wewnętrzna [mm]: 470 • wysokość [mm]: 555 • wysokość wewnętrzna [mm]: 365 • szerokość [mm]: 820 • szerokość wewnętrzna [mm]: 680 • manualny panel sterowania • termostat bezpieczeństwa • regulacja czasu od 0–60 minut i tryb non-stop • rozmiar komory 680x470x365 mm • 4 ruszty w komplecie • prowadnice kompatybilne z rozmiarem GN 1/1 (4xGN 1/1) • alarm na koniec cyklu pracy • wyłącznik drzwiowy • wentylator z rewersem • odległość między poziomami prowadnic ~ 80 mm • przyłącze wodne 3/4	1

2.	Taboret gazowy, pojedynczy, Top Line, 9kW,G20; z montażem	• konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy) • płomień pilotowy • zabezpieczenie przeciwwypływowe • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l • regulowane nóżki ~ 20 mm • głębokość [mm]: 635, wysokość [mm]: 380, masa [kg]: 31, moc gazowa [kW]: 9, szerokość [mm]: 565	1
3.	Stół ze zlewem 2-kom., drzwi skrzydłowe 1200x600x850 mm; z montażem	• głębokość [mm]: 600 • szerokość [mm]: 1200 • wysokość [mm]: 850 • materiał wykonania: stal nierdzewna • konstrukcja: spawana • otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm • komory o wymiarach 400x400x250 mm • możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów • komory zlewu po lewej stronie	1
4.	Ruszt stalowy, 600x400 mm	kompatybilny z piecem konwekcyjno-parowym • kolor: srebrny • głębokość [mm]: 400 • materiał wykonania: stal nierdzewna • szerokość [mm]: 600, • mycie w zmywarce	4
5.	Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 40 mm	• zastosowanie w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonany ze stali nierdzewnej • kolor: srebrny • głębokość [mm]: 325 • wysokość [mm]: 40 • materiał wykonania: stal nierdzewna • pojemność [l]: 5 • szerokość [mm]: 530, • przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych	4
6.	Pojemnik stalowy, GN 1/1, H 65 mm	• zastosowanie w temperaturze od -40°C do 300°C • wykonany ze stali nierdzewnej • kolor: srebrny • głębokość [mm]: 325 • wysokość [mm]: 65 • materiał wykonania: stal nierdzewna • pojemność [l]: 8 • szerokość [mm]: 530, • przystosowanie do pieców konwekcyjno-parowych	4
7.	Stół centralny z półką 800x700x850	• spawany • głębokość [mm]: 700 • wysokość [mm]: 850 • materiał wykonania: stal nierdzewna • szerokość [mm]: 800 • ilość półek (szt): 1	1
8.	Napełniacz z wylewką dwuotworowy montowany do ściany; z montażem	• bateria zlewozmywakowa stojąca • 2-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką (montowana do ściany)	1
9.	Gofrownica elektryczna Dezal	• 1 300W • na 2 gofry • otwierana pod kątem 180° • forma na grube gofry • nienagrzewająca się rączka • obudowa malowana proszkowo • materiał wykonania obudowy: stal nierdzewna • nieprzywierająca powłoka płytek • kolor biały	2
10.	Okap gastronomiczny trapezowy	• wymiar 1500x800 mm z króćcem fi 250mm • z łapaczami tłuszczu i silnikiem bezszczotkowym	1

	1500x800 z silnikiem i łapaczami tłuszczu; z montażem	o mocy 90W i wydajności 1650m ³ /h • materiał wykonania: stal nierdzewna	
11	Umywalka zabudowana 400x410x850 mm; z montażem	• głębokość [mm]: 410 • wysokość [mm]: 850 • materiał wykonania: stal nierdzewna • szerokość [mm]: 400 • konstrukcja: spawana • komora zabudowana z trzech stron • wymiar komory 320x300x150mm • otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm • nogi wykonane z profilu 30x30mm	1
12	Patelnia uchylna, elektryczna, 6.3 kW; z montażem	• szerokość [mm]: 700 • głębokość [mm]: 786 • wysokość [mm]: 912 • pojemność [l]: 40 • konstrukcja: spawana • częstotliwość [Hz]: 50 • napięcie [V]: 400, • typ powierzchni grilla: gładka • ręczny przechyl misy • powierzchnia robocza 0.27m ² • płynna regulacja temperatury • termostat zabezpieczający z ręcznym resetem • obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej • moc elektryczna [kW]: 6.3 • temperatura max. [°C]: 300 • temperatura min. [°C]: 50	1
13	Kuchnia gazowa, 4-palnikowa, 700 mm, 22.5 kW, G20; z montażem	• głębokość [mm]: 700 • wysokość [mm]: 850 • szerokość [mm]: 800 • moc gazowa [kW]: 22.5 • cztery żeliwne palniki o mocy 3,5+5+2x7 kW • konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej • różna konfiguracja palników: 3.5kW; 5kW; 7kW- dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy • płomień pilotowy • zabezpieczenie przeciwwypływowe • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) • żeliwne ruszty • regulowane nóżki ~ 20 mm	1
14	Mikser ręczny 400 mm z różgą i wieszakiem	• ręczny z różgą i wieszakiem 400mm • szerokość (mm): 324 • wysokość (mm): 816 • długość przewodu (mm): 2500 • typ ramienia: miksujące, ubijające • długość ramienia miksującego (mm): 400 • panel sterowania: analogowy • średnica (mm): 100 • poziom hałasu (dB): 85 • materiały: PA (Poliamid/Nylon), stal nierdzewna 18/10 • kolor: czarny	1
15	Szafa magazynowa, drzwi suwane, 800x600x1800mm;	• głębokość [mm]: 600 • szerokość [mm]: 800 • wysokość [mm]: 1800 • konstrukcja spawana • trzy przestawne półki • materiał wykonania: stal nierdzewna	1
16	Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 360 mm, V 36.6 l	• średnica [mm]: 360 • wysokość [mm]: 360 • pojemność [l]: 36.6 • materiał wykonania: stal nierdzewna • wielowarstwowe dno • dno typu sandwich • nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty • wzmocniona krawędź górna i dodatkowo	2

		wzmocnione uchwyty • przystosowanie do kuchni ceramicznej, elektrycznej, gazowej	
17	Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 320 mm, V 25.7 l	• średnica [mm]: 320 • wysokość [mm]: 320 • pojemność [l]: 25.7 • materiał wykonania: stal nierdzewna • wielowarstwowe dno • dno typu sandwich • nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty • mycie w zmywarce • przystosowanie do kuchni ceramicznej, elektrycznej, gazowej	2
18	Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm, V 32.6 l	• średnica [mm]: 400 • wysokość [mm]: 260 • materiał wykonania: stal nierdzewna • pojemność [l]: 32.6 • mycie w zmywarce • przystosowanie do kuchni ceramicznej, elektrycznej, gazowej • dno typu sandwich • nienagrzewające się wielopunktowo mocowane uchwyty	1
19	Maszynka do mięsa, P 1.1 kW, U230 V	• głębokość [mm]: 270 • szerokość [mm]: 530 • wysokość [mm]: 500 • moc elektryczna [kW]: 1.1 • podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej • zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie • zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej • rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • antypoślizgowe nóżki • praca ciągła do 8 godzin • w standardzie sitka: 6 i 8 mm • średnica sitka - 82 mm • wymiar tacki WxDxH 400x300x50 mm, wew 340x240 mm	1
20	Szafa Chłodnicza ze stali nierdzewnej, wewnątrz z ABS, V 361 l	• głębokość [mm]: 600 • wysokość [mm]: 1850 • ilość drzwi: 1 • temperatura max. [°C]: 8 • pojemność [l]: 361 • zmiana kierunku otwierania drzwi • wymiary półek WxD: 505x365 mm • nośność półek do 8 kg • w komplecie 3 półki • minimalna odległość pomiędzy półkami to ok 7 cm • cichy agregat • wymuszony obieg powietrza • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej • elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury • wbudowany zamek na klucz • automatyczne odszranianie	1
21	Kotłeciarka elektryczna, P 0.37 kW, U 230 V	• szerokość [mm]: 500 • głębokość [mm]: 310 • wysokość [mm]: 500 • moc elektryczna [kW]: 0.37 • wydajność do 420 kotletów/godz. • wielkość otworu wsadowego 158x23 mm • antypoślizgowe nóżki • przystawka nacinająca w standardzie • przystosowanie do pracy ciągłej	1
22	Zmywarko wyparzarka uniwersalna, dozownik płynu myjącego, pompa zrzutowa, pompa wspomagająca płukanie, P3.4/4.9	• głębokość [mm]: 680 • wysokość [mm]: 835, • szerokość [mm]: 565 • przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 • maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm • jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego • cykl mycia 120 s lub 180 s • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (górze/dół) • kosz 500x500 mm • uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia	1

	kW, U 230/400V; z montażem	zasilającego 230 lub 400 V • zamontowany uzdatniacz wody • moc grzałki komory - 2 kW • moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW • wysokość komory wsadowej ~370 mm	
23	Mikser planetarny, V 7 1, P 0.6 kW	• głębokość [mm]: 435 • wysokość [mm]: 510 • moc elektryczna [kW]: 0,65 • pojemność [l]: 7 • szerokość [mm]: 345 • w komplecie wyjmowana dzieża o pojemności 7 l oraz zestaw trzech końcówek (różga, hak, łopata) • dzieża wyposażona w osłonę bezpieczeństwa z poliwęglanu z otworem ułatwiającym dodawanie składników • osłona dzieży z mikroprzełącznikiem • elektroniczna 5-cio stopniowa regulacja prędkości obrotów • prędkość obrotów na poszczególnych biegach: 1- 235, 2-330, 3-415, 4-500, 5-580 RPM • cyfrowy zegar od 1 do 30 minut • automatyczny wyłącznik przeciążenia • części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane ze stali nierdzewnej	1